

**55590 ΣΥΣΚΕΥΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ-
ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΗΣ
ΑΝΤΙΛΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ**

Η συσκευή να φέρει:

- διαφανή σταγονομετρικό υποθάλαμο με φίλτρο κατακράτησης σωματιδίων στο κάτω άκρο του σταγονομετρικού θαλάμου και με φίλτρο μη εισροής αέρα
 - μήκος 270-320cm
 - δυνατότητα χρήσης έως 96 ώρες
 - ενσωματωμένη μη αποσπώμενη αυτόματη προστασία από την ελεύθερη ροή κατά την απομάκρυνση της συσκευής από την αντλία μέσω του ενσωματωμένου σφικτήρα που φέρει και προσαρμόζεται στην αντλία
 - στο τέλος του σωλήνα αεραγωγό πώμα για την εύκολη και με ασφάλεια εξαέρωση της
 - Όγκο εξαέρωσης 19-24 ml
 - αποστειρωμένη συσκευασία, μιας χρήσης, ελεύθερη latex (LATEX FREE) και ελεύθερη πλαστικοποιητών (DEHP FREE)
 - οδηγίες χρήσης στην Ελληνική γλώσσα
 - συμβατότητα με ηλεκτρονικές ογκομετρικές αντλίες κλειστού τύπου (συσκευές χορήγησης αποκλειστικής χρήσης)
- Οι συσκευές να είναι συμβατές με ηλεκτρονική ογκομετρική αντλία με μέγιστο ρυθμό χορήγησης και bolus 2.300 ml/hr, οθόνη χωρητικής αφής 3,5", Ελληνικό menu, 4 τρόπους καταγραφής χορηγούμενου όγκου, relay function, βάρους ? 1,70 Kgr και ακρίβειας χορήγησης ? 3%.
- Να παραχωρούνται ως συνοδός εξοπλισμός οι συμβατές ηλεκτρονικές ογκομετρικές αντλίες.