

57779 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΔΙΠΟΛΙΚΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΗΣ
ΥΠΟΦΥΣΗΣ ΓΙΑ ΓΙΑΤΟΜΗ ΚΑΙ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗ ΙΣΤΩΝ

Να λειτουργεί μέσω ραδιοσυχνοτήτων, σε συνδυασμό με αυτόματη έκπλυση φυσιολογικού ορού με σκοπό την ψύξη των δύο σταθερών κωνοειδών πόλων και την αποφυγή απανθράκωσης του ιστού μέσω τεχνολογίας Transcollation με μέγιστη θερμοκρασία τους 100°C.

Να είναι συμβατό με υβριδική γεννήτρια ραδιοσυχνοτήτων που συνδυάζει σε μια κονσόλα, μονοπολική διαθερμία τεχνολογίας πλάσματος και διπολικό στεγανοποιητή ιστών και αγγείων μέσω συνδυασμού ενέργειας ραδιοσυχνοτήτων και έγχυσης ορού.

Να διατίθεται στα εξής πλάτη ανάμεσα στους πόλους: 3,4mm-4.0mm-5.0mm-6.7mm-9.5mm.