

58084 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΨΥΚΤΗΣ ΝΕΡΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

1. Inox
2. Επιδαπέδιο
3. Παροχή κρύου νερού τουλάχιστον 28lt/h
4. Οικολογικό υγρό φρέον
5. Ισχύς 240W
6. Τάση λειτουργίας 220V/50Hz
7. Ανοξείδωτο δοχείο νερού τουλάχιστον 6 λίτρων
8. Βεβιασμένη κυκλοφορίας κοντένσερ
9. Θερμοκρασία νερού ψύξης 8-12°C $\pm$ 1°C
10. Διαστάσεις 32*32*100cm $\pm$ 2cm
11. Παροχή νερού από το δίκτυο
12. Βρυσάκι για γέμισμα ποτηριού

Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας για δώδεκα (12) μήνες τουλάχιστον από την παράδοσή του.

Ο ανάδοχος με δική του μέριμνα, δικά του έξοδα και δικό του τεχνικό προσωπικό θα αποσυσκευάζει το προϊόν και θα το εγκαθιστά σε κάθε χώρο του Νοσοκομείου του ζητηθεί και θα παραδίδει το είδος έτοιμο προς λειτουργία.