

## **56189 ΟΞΥΜΕΤΡΟ ΔΑΚΤΥΛΟΥ ΠΑΛΜΙΚΟ**

Τεχνικές προδιαγραφές επισυναπτόμενες

Μετρά κορεσμό οξυγόνου SpO<sub>2</sub> και παλμούς.

Είναι σχεδιασμένο με ενσωματωμένο αισθητήρα δακτύλου.

Ενεργοποιείται αυτόματα με την εισαγωγή του δακτύλου και να απενεργοποιείται επίσης αυτόματα με την απομάκρυνση του δακτύλου έτσι ώστε να επιβεβαιώνεται εύκολα η λειτουργία του.

Μπορεί να μετρήσει ασθενείς με πάχος δακτύλου από 8-25mm

Υπάρχει κωδικοποίηση του χρώματος του ενδείκτη σε σχέση με την αιμάτωση (οξυγόνωση) και ειδοποιεί τον χρήστη για τις οποιοσδήποτε αλλαγές στο σήμα των παλμών που μπορεί να επηρεάσουν την μέτρηση του SpO<sub>2</sub>.

Δεν απαιτεί περιοδική συντήρηση ή βαθμονόμηση, παρά μόνο αλλαγή μπαταριών.

Διαθέτει κλίμακα κορεσμού O<sub>2</sub> 0-100%

Διαθέτει Κλίμακα παλμικού ρυθμού 18-321 παλμοί/λεπτό

Δείκτες Απεικονίσεις

Δείκτης ασθενή Τριχρωματική ένδειξη αιμάτωσης (οξυγόνωσης) με LED

Ψηφιακές απεικονίσεις Δύο θέσεις τριών ψηφίων LEDs

Διαθέτει Ακρίβεια %SpO<sub>2</sub> 7-100% ±2 ψηφία (±1 S.D.)

Παλμικός ρυθμός ±3% ±1 ψηφίο

Τροφοδοτείται από δύο (2) αλκαλικές μπαταρίες μεγέθους AAA.

LED - δείκτης χαμηλής τάσης μπαταρίας.

Πληροί όλα τα διεθνή standards όπως ISO 10993-1 αξιολόγηση σε πραγματική χρήση.

Μικρό μέγεθος.

Να διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας.